



COUVERTURE GBC THERMABIND

IB451010



Présentation

Grâce au système GBC ThermoBind™, vous pourrez obtenir l'aspect d'un livre à couverture souple parfaitement relié en quelques secondes, pour des documents d'aspect totalement professionnel semblables à des publications. Le secret de ce système réside dans les couvertures ThermoBind™ prépliées, uniques en leur genre, qui contiennent une bande très adhésive. La colle pénètre dans les fibres du papier pour former un dos totalement sécurisé et obtenir des pages reliées définitivement. Ces documents sont très pratiques pour le classement, l'empilage ou l'expédition par la poste. Le processus est rapide et propre. Pas de perforations, de bandes, ni d'attaches. Toutes les couvertures ThermoBind™ sont fournies avec un plat recto transparent de 150 microns pour lire facilement la page de titre. Vous avez alors le choix entre trois types de plats verso blancs (Standard, Optimal ou PET) ou deux types de finitions gaufrées – LinenWeave™ ou LeatherGrain™ - pour personnaliser les documents en fonction du contenu, du public et de l'image de votre entreprise.

Description

Grâce au système GBC ThermoBind™, vous pourrez obtenir l'aspect d'un livre à couverture souple parfaitement relié en quelques secondes, pour des documents d'aspect totalement professionnel semblables à des publications. Il s'agit d'un exemple parfait de la simplification



d'un processus de reliure professionnel pour le mettre à la portée des utilisateurs de bureau. Le secret de ce système réside dans les couvertures ThermaBind™ prépliées, uniques en leur genre, qui contiennent une bande très adhésive. La colle pénètre fermement dans les fibres de vos feuilles pour former un « dos » totalement sécurisé, tout comme un livre à couverture souple. Le dos est intégré à la couverture elle-même, qui est d'une seule pièce. Le processus est donc simple, propre et rapide. Pas besoin de perforations, de bandes, ni d'attaches. Le profil en U de la bande adhésive est conçu pour que la première et la dernière page soient en contact avec la colle pour une fixation des pages à 100 %. ThermaBind™ est donc idéal pour les documents juridiques, contractuels et personnels. Quelle que soit la taille de votre document, il vous suffit de suivre le processus facile en 3 étapes de ThermaBind™ pour obtenir les meilleurs résultats. C'est très simple : 1. Préparez toutes vos pages et alignez-les soigneusement avant de les insérer dans la couverture ThermaBind™ de la capacité correcte. 2. Placez la liasse de pages et les couvertures dans l'appareil, qui doit avoir atteint la température de fonctionnement « prêt à l'emploi ». La durée exacte de chaque opération de reliure dépend du modèle de thermorelieuse utilisé. 3. Attendez la fin du processus de reliure, indiqué par un signal, puis laissez refroidir le document relié pour obtenir le maximum d'adhérence avant l'utilisation (cela prend environ 30 secondes, en fonction de la température ambiante).

Grâce au système GBC ThermaBind™, vous pourrez obtenir l'aspect d'un livre à couverture souple parfaitement relié en quelques secondes, pour des documents d'aspect totalement professionnel semblables à des publications. Il s'agit d'un exemple parfait de la simplification d'un processus de reliure professionnel pour le mettre à la portée des utilisateurs de bureau. Le secret de ce système réside dans les couvertures ThermaBind™ prépliées, uniques en leur genre, qui contiennent une bande très adhésive. La colle pénètre fermement dans les fibres de vos feuilles pour former un « dos » totalement sécurisé, tout comme un livre à couverture souple. Le dos est intégré à la couverture elle-même, qui est d'une seule pièce. Le processus est donc simple, propre et rapide. Pas besoin de perforations, de bandes, ni d'attaches. Le profil en U de la bande adhésive est conçu pour que la première et la dernière page soient en contact avec la colle pour une fixation des pages à 100 %. ThermaBind™ est donc idéal pour les documents juridiques, contractuels et personnels. Quelle que soit la taille de votre document, il vous suffit de suivre le processus facile en 3 étapes de ThermaBind™ pour obtenir les meilleurs résultats. C'est très simple : 1. Préparez toutes vos pages et alignez-les soigneusement avant de les insérer dans la couverture ThermaBind™ de la capacité correcte. 2. Placez la liasse de pages et les couvertures dans l'appareil, qui doit avoir atteint la température de fonctionnement « prêt à l'emploi ». La durée exacte de chaque opération de reliure dépend du modèle de thermorelieuse utilisé. 3. Attendez la fin du processus de reliure, indiqué par un signal, puis laissez refroidir le document relié pour obtenir le maximum d'adhérence avant l'utilisation (cela prend environ 30 secondes, en fonction de la température ambiante).



Caractéristiques

- Choix de couleurs vives Idéales pour créer des documents à photos et illustrations de qualité Carton de qualité supérieure de 250 g/m² d'épaisseur