Materiële veiligheidsvoorschriften

Overeenkomstig Verordening (EU)

1907/2006/EG – EG NR 1272/2008 – 13/12/2014-29204

CLARK OP ALCOHOL GEBASEERDE NATTE DOEKJES

Uitgavedatum : 24/01/2017 Herzieningsdatum : ----------
Herzieningnummer :0 MSDS Nr: MSDS/001

1 Product en Bedrijfsidentificatie

. Productinformatie	
Productnaam	**CLARK OP ALCOHOL GEBASEERDE NATTE DOEKJE**
Productcode	
Zaak nr.	niet gespecificeerd
Einecs Nr.	niet gespecificeerd
Toepassingsgebied	Op alcohol gebaseerde doekjes voor het schoonmaken
1.3 Veiligheidsinformatie van leveranciersinformatie	
Bedrijfsnaam	**Eko-Kim Cleaning Products San.ve Tic.Ltd.Şti.**
Adres	Pelitliköy Sanayi Sokak No: 30 Pk.203 41400 Gebze-Kocaeli www.eko-kim.com
Tel	090-262-751 11 69 Pbx
Fax	090-262-751 21 28
E-mail	hakoba@eko-kim.com
. Verbonden persoon	
	Hülya AKOBA – Chemicus
Noodnummer	
Telefoon	090-262-751 11 69 Pbx

2 Definitie van schadelijkheid

2.1 Classificatie van stoffen en mengsels (EG nr. 1272/2008 Classificatie volgens verordening)

Vlam. Liq. 3. H226;

2.2. Etiketteringselementen (EG nr. 1272/2008 (CLP) Classificatie volgens verordening)

- **Piktogram (GHS 07)**

Waarschuwing

- **Gevarenwaarschuwingen**

H225: Ontvlambare vloeistof en damp.

Materiële veiligheidsvoorschriften

Overeenkomstig Verordening (EU)

1907/2006/EG – EG NR 1272/2008 – 13/12/2014-29204

CLARK OP ALCOHOL GEBASEERDE NATTE DOEKJES

Uitgavedatum : 24/01/2017
Herzieningnummer :0

Herzieningsdatum : ----------
MSDS Nr: MSDS/001

- **Voorzorgsmaatregelen**

P210 Blijf uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P235 Bewaar koel. P303 + P361 + P353 ALS OP DE HUID (of het haar): Verwijder/Do onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit. Spoel de huid af met water/douche. P403 + P233 Bewaar op een goed geventileerde plaats. Houd de container goed gesloten.

2.3. Overige verliezen

Het product is ontvlambaar.

3 Samenstelling / Inhoudsinformatie

3.1 Materialen

(EG) Nr. 1272/2008 Gevaarlijk materiaal volgens verordening

Stof of verbinding	EINECs nr.	CAS Nr.	Inhoud	Gevarenklass
Edta	200-449-4	60-00-4	<%5	Oogdam.2 ; H319
Isopropyl Alcohol	200-661-7	67-63-0	%5-15	Vlam. Liq. 2; H225 Oogdam. 3; H319 BHOT Tek. Mrz.3; H336
Ethylalcohol	200-578-6	64-17-5	>%30	Vlam. Liq. 2; H225

4 Eerste hulpmaatregelen

Oogcontact: Spoel onmiddelilijk met veel water gedurende maximaal 15 minuten door. Verwijder eventuele contactlenzen en open ogen wijd uit elkaar. Roep medische hulp in.

Inademing : Bring het slachtoffer in de frisse lucht en houd in een comfortabele positie voor de ademenhaling. Roep medische hulp in.

Huidcontact: Trek verontreinigde kleding uit. Was de huid onmiddellijk met water en zeep. Raadpleeg een arts als de problemen aanhouden.

Inname : Wek geen braken op. Spoel de mond; drink dan een of twee grote glazen water. Neem contact op met een arts of een Informatiecentrum voor vergiftingen. Roep medische hulp onmiddellijk in. Geef een bewusteloos persoon nooit iets via de mond. Als braken optreedt, moet het hoofd laag worden gehouden, zodat braaksel niet in de longen terechtkomt.

Bescherming van lucht - eerste hulpverleners : Er mogen geen actie worden ondernomen als er persoonlijk risico of zonder geschikte training. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u het verwijdert, of draag handschoenen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Blusmiddel**

Waterspuit, schuim, droog poeder of kooldioxide.

Materiële veiligheidsvoorschriften

Overeenkomstig Verordening (EU)

1907/2006/EG – EG NR 1272/2008 – 13/12/2014-29204

CLARK OP ALCOHOL GEBASEERDE NATTE DOEKJES

Uitgavedatum : 24/01/2017 Herzieningsdatum : ----------
Herzieningsnummer. :0 MSDS Nr: MSDS/001

- **Brand- /explosiegevaren**
  Geen specifiek gevaar.
- **Beschermende maatregelen bij Brand**
- Zelfstandig ademhalingsapparaat en volledige beschermende kleding moeten in geval van brand gedragen worden.

6 Onbedoelde vrijgavemaatregelen

- 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Persoonlijke beschermingsmaatregelen Vermijd contact met de huid of inademing van gemorst materiaal, stof of damp. Raak GEEN gemorst materiaal aan. Voor persoonlijke bescherming, .
- 6.2. Milieumaatregelen Milieuvoorzorgmaatregelen Niet lozen in rioleringen, waterstroom of op de grond.
- 6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging Reinigingsmethode Verzamelen met absorberend, niet-brandbaar materiaal in geschikte recipiënten.
- 6.4. Verwijzing naar andere secties

7 Omgang en opslag

- 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig omgang met de stof of het mengsel hantering. Wees voorzichtig om morsen te voorkomen.
- 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele prorodukten Opslag Bewaar in goed afgesloten originele container op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren boven het vriespunt.
- 7.3. Specifiek eindgebruik(en)

8 Blootstelling Controle / Persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters Overige informatie over drempelgrenswaarden Ethanol KTV: 1.907 mg/m3

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstellings Beperking van de blootstelling op de werkplek Zorg voor oogspoelstation.

Veiligheidsborden

Ademhalingsbescherming
Ademhalingsbescherming Onder normale gebruiksomstandigheden is bescherming van de ademhaling niet vereist. Gebruik een ademhalingsmasker als irritatie ontstaat. Indien nodig goed ventileren.

Handbescherming
Bescherming van de handen Nitrile handschoenen worden aanbevolen. Oog- /gezichtsbescherming Oogbescherming Draag een veiligheidsbril/gezichtsbescherming. Oogspoelfles met schoon water.

Huidbescherming
Huidbescherming (behalve handen) Draag geschikte kleding om iedere mogelijkheid van huidcontact te voorkomen. Geschikte kleding is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek.

9 Fysische en chemische eigenschappen

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:**

Verschijning	Vloeistof

Materiële veiligheidsvoorschriften

Overeenkomstig Verordening (EU)

1907/2006/EG – EG NR 1272/2008 – 13/12/2014-29204

CLARK OP ALCOHOL GEBASEERDE NATTE DOEKJES

Uitgavedatum : 24/01/2017 Herzieningsdatum : ----------
Herzieningnummer :0 MSDS Nr: MSDS/001

Kleur	Helder gekleurd
Geur	Karakteristiek.
pH (conc.) (20°C)	6,5-8,5
Dichtheid (20 °C)	0,9-1,05 gr/ml
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water
Kookpunt (°C)	Product dooft niet spontaan
Viscositeit (20°C)	Niet van toepassing
Vlampunt (°C)	Het product ondersteunt geen verbranding.

10 Stabiliteit & reactiviteit

- 10.1. Reactiviteit
- 10.2. Chemische stabiliteit Stabiliteit Stabiel onder normale temperatuuromstandigheden en aanbevolen gebruik.
- 10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties
- 10.4. Te vermijden omstandigheden Te vermijden omstandigheden Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen of directe invloeden zonlicht.
- 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te vermijden materialen Vermijd contact met oxidatiemiddelen. Vermijd alkalis, sterke zuren en warmte. Sterke reductiemiddelen.
- 10.6. Gevaarlijke afbraakproducten Gevaarlijke afbraakproducten Geen onder normale omstandigheden.

11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten Overige informatie over gevaren voor de gezondheid Algemeen Geen informatie over bijwerkingen als gevolg van blootstelling.

12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit Aquatisch, opmerkingen Geen aanbeveling gegeven.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
12.3. Bioaccumulatie potentieel Bioaccumulatie potentieel Geen aanbeveling gegeven.
12.4. Mobiliteit in de bodem Mobiliteit Het product is in water oplosbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling PBT-beoordelingsresultaten Geen aanbeveling gegeven.
12.6. Andere bijwerkingen Andere bijwerkingen / Opmerkingen Geen aanbeveling gegeven.

13 Informatie over de verwijdering

- 13.1. Afvalverwerkingsmethoden Specificeer de juiste verwijderingsmethoden Verwijder afval en residuen in overeenstemming met de eisen van de lokale autoriteiten. Product geclassificeerd als gevaarlijk afval Geen andere informatie Het product kan worden geloosd en indien nodig worden geneutraliseerd tot pH 7.

14 Transport Informatie

Materiële veiligheidsvoorschriften

Overeenkomstig Verordening (EU)

1907/2006/EG – EG NR 1272/2008 – 13/12/2014-29204

CLARK OP ALCOHOL GEBASEERDE NATTE DOEKJES

Uitgavedatum : 24/01/2017 Herzieningsdatum : ----------
Herzieningnummer :0 MSDS Nr: MSDS/001

14.1. VN NUMMER: VN 1993
14.2. VN juiste verzendnaam : VN 1993
14.3. Transportgevarenklasse(n) : 3
14.4. Verpakkingsgroep CLARK : II
14.5. Gevaren voor het milieu : 3
14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker:
14.7. Vervoer in bulk :

Aanvullende informatie.

Aanvullende informatie. Niet geclassificeerd.

15 Regelgevende informatie

- 15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/specifieke wetgeving voor de eeg-richtlijn van de stof of het mengsel (EG) 1907/2006. Verordening (EG) nr. 1272/2008.
- 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

16 Overige informatie

- **Revisiewijzigingen:**
  (R.G. 13/12 / 2014-29204) over veiligheidsinformatiebladen voor gevaarlijke stoffen en mengsels.
  - **- Wijze van classificatie:**
  - **Geclassificeerd volgens de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van materiaal en mengsels**.
  - Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
    Vlam Liq. 3. H226;
    Lijst met relevante H-zinnen (sectie 2 en 3).
    H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
    H412 Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
    H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
    H315 Veroorzaakt huidirritatie.
    H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- **Herzieningsdatum** : 24/01/2017
- **Revisienummer**: Publicatie 0
- **MSDS** Nr: MSDS/001

Contactpersoon

Hülya AKOBA

Adres : Pelitliköy San. Dus zet het. Nr.30 Pk.203 41203 Gebze/KOCAELI

Materiële veiligheidsvoorschriften

Overeenkomstig Verordening (EU)

1907/2006/EG – EG NR 1272/2008 – 13/12/2014-29204

CLARK OP ALCOHOL GEBASEERDE NATTE DOEKJES

Uitgavedatum : 24/01/2017 *Herzieningsdatum : ----------*
Herzieningnummer :0 *MSDS Nr: MSDS/001*

Expert Accreditatie nr: :
GBF- A – 0- 2739 28.03.2018 / 28.03.2021

Overige informatie:

Voor meer informatie over Ekokim producten neem contact op met de Afdeling Technische Diensten van *Ekokim (090-0262-751-1169).*

Bovenstaande informatie komt overeen met Richtlijn 199/45/EG en de wijzigingen daarvan.
In alle gevallen van mogelijke vergiftiging is ondersteunende therapie van het grootste belang.

Als medische professionals advies nodig hebben met betrekking tot eerste hulp behandeling, alle Ekokim producten zijn geregistreerd bij de Turkse Nationale Vergiftigingseenheid (UZEM) , telefoonnummer van lokale van UZEM : 114