



TEGERA® INFINITY 8807



Meer informatie

ZEER ZACHTE, DUNNE HANDSCHOEN MET SNIJNIVEAU D

Beweeglijke, dunne handschoen met snijbeschermingsniveau D, geschikt voor fijn assemblagewerk. 15 gg-breitechniek met CRF® snijbestendige technologie. Gecoate handpalm met zeer zacht natrielschuim voor een uitstekende grip op droge oppervlakken. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. Ademende materialen voor comfort de hele dag door. Bescherming tegen contacthitte tot 100°C. Ruime keuze in maten, dus voor iedereen een handschoen die perfect past. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Goede grip
- Extra comfortabel
- Flexibel
- Duurzaam

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Dun
- Versterking tussen wijsvinger en duim



VOORKOMT RISICO OP

snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, metaalwerk, werk in de glasindustrie, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF 15 gg, CRF® Technologie, Glasvezeldraad,

HPPE, Nylon, Spandex

LENGTE 205-265 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroom

KLEUR Zwart, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitrilschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau D

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 17 N


SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasvezeldraad, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël

NALEVING



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN



AFMETING	ART.NR.	EAN
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com